



K-08

Теперь все открутится

Разрушает структуру ржавчины, освобождает прикипевшие детали, предупреждает их повреждение



Сокращает время проведения планового и капитального ремонта механизмов за счет высокой проникающей способности



Предотвращает заклинивание благодаря высокой смазывающей способности. Позволяет применять детали повторно



Безопасно для всех металлов и большинства поверхностей

Средство
с дисульфидом
молибдена
для освобождения
заклинивших,
закивших деталей

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ

Сохраняет эффективность в ходе эксплуатации деталей при температуре до 300 °С.

УНИВЕРСАЛЬНО

Может применяться как смазка для трущихся деталей и механизмов.

ТЕХНОЛОГИЧНО

Смазывает и защищает резьбовые соединения, позволяет использовать детали многократно.

Углекислый газ в
качестве пропеллента

Использование углекислого газа в качестве наполнителя позволяет соблюдать требования по безопасности к окружающей среде и снизить риски пожароопасности (по сравнению с пропан-бутановой смесью).

100% эвакуация
продукта

Достаточно часто, при использовании различных аэрозольных баллонов, возникает ситуация: продукт в баллоне ещё есть, а давление в баллоне недостаточно для дальнейшего применения средства. Это приводит к утрате 12-18% от заявленного объёма. Аэрозольные баллоны **КЕМИЛАЙН®** проходят тестирование на 100% эвакуацию продукта. Полное использование содержимого баллона обеспечивает экономию до 10-20%.




■ Высокая проникающая способность (в 2,5 раза выше, чем у аналогов).

■ Сильный смазывающий эффект. Значительно снижает трение, чем уменьшает износ крепежа.


■ Комплектуется специальной насадкой для обработки труднодоступных мест.

Способ применения

Узнайте больше о применении средства у Вашего персонального менеджера

1

Тщательно встряхнуть баллон.

2

Предварительно обстучать молотком резьбовое
соединение.

3

3 сек - 5 мин

Нанести **К-08**, оставить на период 3 сек-5 мин.



- Избегать контакта средства с глазами.
- При продолжительном использовании средства в плохо проветриваемом помещении применять респиратор.
- **ОГНЕОПАСНО!** Баллон под давлением: предохранять от прямых солнечных лучей и нагрева выше 50 °C!
- Запрещается разбирать и прокалывать пустые баллоны!
- При работе использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, спецодежду). Применять только в хорошо вентилируемом помещении.
- При продолжительном использовании средства в плохо проветриваемом помещении применять респиратор.
- Избегать контакта средства с глазами!



Обслуживание оборудования и механизмов

Название средства	Объект применения	Материалы, поверхности	Способ применения	Что делает/Назначение
КЕМАКС СП	Оборудование пищевой промышленности	нержавеющая сталь, черные металлы	Высокопенное. Применяется вручную / через пенный генератор.	Отмывает нагары и жировые загрязнения, в т.ч., застарелые
МЕТАСИЛ	Оборудование: станки, шкафы, столы, узлы, детали	Черные и цветные металлы	Пенное средство для вертикальных поверхностей. Обязательно смывать.	Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера.
МЕТАФОМ			Низкопенное средство для применения в мойках и методом замачивания и распыления. Обязательно смывать.	
МКТ-80			Низкопенное средство для применения в мойках и методом замачивания и распыления.	Отмывает масла, смазки, масло-жировые загрязнения общего характера.
ПЕРСЕЙ			Вручную и в ультразвуковых ваннах.	
ЭМУЛЬСАТ			На вертикальных поверхностях.	Отмывает гудрон, смолы, вязкие смазки, парафины, отработанное масло, мазут, масляные нагары.
Е-19			Вручную и методом замачивания.	
К-01	Технологическое / чувствительное оборудование (прессформы)	Черные и цветные металлы	Распыление.	Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера, легкие смазки, масла, обезжиривание.
К-02			Распыление. Протереть после выдержки.	Отмывает ржавчину, следы побелости, смазки, масла, воски, смолы, остатки расплавленного пластика.
М140	Детали, крепеж	Любые	Распыление.	Расклинивает.
К-08				Расклинивает и смызывает.
ГИДРОФОБ	Электрооборудование		Распыление. Продуть после выдержки.	Вытесняет влагу.
СМ-37	Пресс-формы, резино-технические изделия, малонагруженные узлы и механизмы		Распыление.	Смазывает, облегчает отделение деталей.
СМ-22	Цепи, тросы	Металлические	Распыление.	Смазывает, снижает трение, защищает от пыли и влаги
ОКСИКЛИН	Элементы и детали промышленного оборудования	Чугун, углеродистая сталь, сплавы черных металлов	Замачивание	Удаляет налет и ржавчину
К-05	Следы клеевой основы на любых поверхностях	металлические, керамические, пластиковые	Распыление	Удаляет следы клеевой основы

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективной эксплуатации зданий и оборудования - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте