



Персей®

Безопасность цветных металлов!

Бережная и эффективная очистка
промышленного оборудования из цветных
металлов от эксплуатационных загрязнений

Персей®

средство для очистки деталей, узлов
и агрегатов из цветных металлов
и их сплавов

Простое и эффективное мыло промышленного оборудования
из цветных металлов от труднорастворимых загрязнений

Обеспечивает мойку системы охлаждения чиллеров снаружи
промышленного оборудования от консервационной смазки,
индустриальных масел, масляно-пылевых и других эксплуа-
тационных загрязнений.

Может использоваться в качестве рабочего раствора - 100% (но не более)

Средство с умеренным пенообразованием

Содержит комплексный ингибитор, обеспечивающий защиту

металла от коррозии.

Рекомендовано для применения в пищевой промышленности.

chemilayn.ru

chemilayn.ru

Послепродажное обслуживание
ООО «Кемилэйн-Групп», 122060,
г. Москва, ул. Таганская, д. 11,
эт. 3, стр. 311

Исполнитель:
ООО «Кемилэйн-Групп», 122060,
г. Москва, ул. Таганская, д. 11,
эт. 3, стр. 311

Тел. в Москве: (495) 225-25-75;
Тел. в СПб: (812) 250-79-88;
Расширение из любого региона РФ

Система менеджмента качества
сертифицирована
по ISO 9001

pH 7

Эффективное нейтральное
обезжиривающее
средство



Низкая стоимость
готового раствора



Безопасно для
большинства материалов,
включая алюминий

Концентрированное
обезжиривающее
моющее средство
для очистки чиллеров

БЕЗОПАСНО

Не содержит кислот, аммиака и свободных щелочей.

ЭФФЕКТИВНО

Легко удаляет большинство масляно-жировых загрязнений, даже в труднодоступных местах.

ЭКОНОМИЧНО

Высококонцентрированное пенное средство,
разводится водой до 1:50.

Сильная активность
рабочего раствора

Низкое пенообразование.

Не оставляет разводов
на поверхности

Не содержит метасиликат натрия и не оставляет налёта после применения. Моющие добавки не теряют своей работоспособности в воде любой жёсткости.



■ Применяется в авиации. Имеет допуск ВНИИАМ.

■ Обладает эмульгирующим действием, отрывает загрязнения от поверхности и легко удаляет.


■ Можно использовать в ультразвуковых мойках.

■ Безопасен для кожи рук.

Способ применения


Узнайте больше о применении средства у Вашего
персонального менеджера

1



Развести концентрат водой (+30...+60 °C)
в соотношении:
слабые загрязнения: 1:40-1:50;
сильные загрязнения: 1:20.

2



Нанести готовый раствор на поверхность протирочным
материалом, щеткой или при помощи ручного
распылителя.


3



30 сек - 5 мин

Оставить на 30 сек - 5 мин, не допуская высыхания.

4



Смыть водой или протереть сухой ветошью.

5



Для сильных загрязнений может потребоваться
механическое воздействие, замачивание или
увеличение концентрации.



При длительном контакте с рабочим раствором
использовать перчатки.

pH 1% раствора



7,5-8,5



Обслуживание оборудования и механизмов

Название средства	Объект применения	Материалы, поверхности	Способ применения	Что делает/Назначение
КЕМАКС СП	Оборудование пищевой промышленности	Нержавеющая сталь, черные металлы	Высокопенное. Применяется вручную / через пенный генератор	Отмывает нагары и жировые загрязнения, в т.ч., застарелые
МЕТАСИЛ	Оборудование: станки, шкафы, столы, узлы, детали	Черные и цветные металлы	Пенное средство для вертикальных поверхностей. Обязательно смывать	Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера
МЕТАФОМ			Низкопенное средство для применения в мойках, методом замачивания и распыления. Обязательно смывать	
МКТ-80			Низкопенное средство для применения в мойках и методом замачивания и распыления	Отмывает масла, смазки, масло-жировые загрязнения общего характера
ПЕРСЕЙ			Вручную и в ультразвуковых ваннах	
ЭМУЛЬСАТ			На вертикальных поверхностях	Отмывает гудрон, смолы, вязкие смазки, парафины, отработанное масло, мазут, масляные нагары
Е-19			Вручную и методом замачивания	Отмывает смазки, консервирующие пленки, масла, масляные нагары
К-01	Технологическое / чувствительное оборудование (прессформы)	Черные и цветные металлы	Распыление	Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера, легкие смазки, масла, обезжиривание
К-02			Распыление. Протереть после выдержки.	Отмывает ржавчину, следы побелости, смазки, масла, воски, смолы, остатки расплавленного пластика
К-03	Технологическое оборудование, рабочие поверхности, инструменты	Металлические	Распыление	Удаляет нагары, остатки масел, смазок, эксплуатационные загрязнения, следы резины, битум, воск
СМ-11	Пресс-формы, штампы, оснастка	Металлические	Распыление	Защитная смазка для длительного хранения
М 140	Детали, крепеж	Любые	Распыление	Расклинивает
К-08				Расклинивает и смазывает
ГИДРОФОБ	Электрооборудование		Распыление. Продуть после выдержки.	Вытесняет влагу
СМ-37	Пресс-формы, резинотехнические изделия, малонагруженные узлы и механизмы		Распыление	Смазывает, облегчает отделение деталей
СМ-22	Цепи, тросы	Металлические	Распыление	Смазывает, снижает трение, защищает от пыли и влаги
ОКСИКЛИН	Элементы и детали промышленного оборудования	Чугун, углеродистая сталь, сплавы черных металлов	Замачивание	Удаляет налет и ржавчину
К-05	Следы клеевой основы на любых поверхностях	Металлические, керамические, пластиковые	Распыление	Удаляет следы клеевой основы

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективного обслуживания оборудования и механизмов - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте