



Эмульсат

Для самых трудных случаев

Удаление смол, масел, гудрона
и других сильных загрязнений



Эффективнее обычных
растворителей



Низкая стоимость
готового раствора



Рабочий раствор
пожаробезопасен,
не имеет резкого запаха

Концентрированное
средство на основе
ПАВ, циклопарафи-
нового углеводорода и
эфира
пропиленгликоля

БЕЗОПАСНО

Для большинства поверхностей и материалов.

УДОБНО В ПРИМЕНЕНИИ

Эмульсия «прилипает» к вертикальным поверхностям,
увеличивая время контакта с загрязнением.

ТЕХНОЛОГИЧНО

Раствор меняет цвет от белого до коричневого
в процессе растворения загрязнения.

Широкий спектр
применения


Применяется для общей и генеральной уборки
производственных поверхностей, промышленных
сооружений, предприятий автосервисов, мойки
транспортных средств, железнодорожных вагонов
и локомотивов, в службах метрополитена.




- Работает в воде любой жёсткости.
- Необходимость механического воздействия сведена к минимуму.
- Обеспечивает очистку труднодоступных мест.

Способ применения

Узнайте больше о применении средства у Вашего
персонального менеджера

1


К 1 части **ЭМУЛЬСАТА** добавить 4 части холодной воды, тщательно взболтать до получения однородной эмульсии.

2

Нанести на очищаемую поверхность протирочным материалом, щеткой или с помощью распылителя.

3**5 - 30 мин**

Оставить на 5 - 30 мин.

4

Смыть остатки эмульсии теплой водой или протереть насухо ветошью.

5

Для сильных загрязнений может потребоваться механическое воздействие.



▣ Не нагревать концентрат!

▣ При работе использовать средства защиты кожи.



Обслуживание оборудования и механизмов

Название средства	Объект применения	Материалы, поверхности	Способ применения	Что делает/Назначение
КЕМАКС СП	Оборудование пищевой промышленности	нержавеющая сталь, черные металлы	Высокопенное. Применяется вручную / через пенный генератор.	Отмывает нагары и жировые загрязнения, в т.ч., застарелые
МЕТАСИЛ	Оборудование: станки, шкафы, столы, узлы, детали	Черные и цветные металлы	Пенное средство для вертикальных поверхностей. Обязательно смывать.	Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера.
МЕТАФОМ			Низкопенное средство для применения в мойках и методом замачивания и распыления. Обязательно смывать.	
МКТ-80			Низкопенное средство для применения в мойках и методом замачивания и распыления.	Отмывает масла, смазки, масло-жировые загрязнения общего характера.
ПЕРСЕЙ			Вручную и в ультразвуковых ваннах.	
ЭМУЛЬСАТ			На вертикальных поверхностях.	Отмывает гудрон, смолы, вязкие смазки, парафины, отработанное масло, мазут, масляные нагары.
Е-19			Вручную и методом замачивания.	Отмывает смазки, консервирующие пленки, масла, масляные нагары.
К-01	Технологическое / чувствительное оборудование (прессформы)	Черные и цветные металлы	Распыление.	Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера, легкие смазки, масла, обезжиривание.
К-02			Распыление. Протереть после выдержки.	Отмывает ржавчину, следы побелости, смазки, масла, воски, смолы, остатки расплавленного пластика.
М140	Детали, крепеж	Любые	Распыление.	Расклинивает.
К-08				Расклинивает и смызывает.
ГИДРОФОБ	Электрооборудование		Распыление. Продуть после выдержки.	Вытесняет влагу.
СМ-37	Пресс-формы, резино-технические изделия, малонагруженные узлы и механизмы		Распыление.	Смазывает, облегчает отделение деталей.
СМ-22	Цепи, тросы	Металлические	Распыление.	Смазывает, снижает трение, защищает от пыли и влаги
ОКСИКЛИН	Элементы и детали промышленного оборудования	Чугун, углеродистая сталь, сплавы черных металлов	Замачивание	Удаляет налет и ржавчину
К-05	Следы клеевой основы на любых поверхностях	металлические, керамические, пластиковые	Распыление	Удаляет следы клеевой основы

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективной эксплуатации зданий и оборудования - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте