



Персей®

Безопасность цветных металлов!

Бережная и эффективная очистка
промышленного оборудования из цветных
металлов от эксплуатационных загрязнений

Персей®

средство для очистки деталей, узлов
и агрегатов из цветных металлов
и их сплавов

Простое и эффективное мыло промышленного оборудования
из цветных металлов от труднорастворимых загрязнений

Обеспечивает мойку системы охлаждения чиллеров снаружи
промышленного оборудования от консервационной смазки,
индустриальных масел, масляно-пылевых и других эксплуа-
тационных загрязнений.

Может использоваться в качестве рабочего раствора - 100% (но методика
входит в ПЗ)

Средство с умеренным пенообразованием

Содержит комплексный ингибитор, обеспечивающий защиту
металла от коррозии.

Рекомендовано для применения в пищевой промышленности.

chemilain.ru
chemilain.ru

Послепродажное обслуживание
ООО «Кемилэйн-Групп», 122060,
г. Москва, ул. Тагильская, д. 1,
эт. 3, стр. 3/1

Исполнитель:
ООО «Инженерный центр», 141060,
г. МО, Дмитровский р-н,
пос. Наровлянский, ул. Бабушкина, д. 1

Тел. в Москве: (495) 225-25-75;
Тел. в СПб: (812) 250-79-88;
Расширение из любого региона РФ

Система менеджмента качества
сертифицирована
по ISO 9001

pH 7

Эффективное нейтральное
обезжиривающее
средство



Низкая стоимость
готового раствора



Безопасно для
большинства материалов,
включая алюминий

Концентрированное
обезжиривающее
моющее средство
для очистки чиллеров

БЕЗОПАСНО

Не содержит кислот, аммиака и свободных щелочей.

ЭФФЕКТИВНО

Легко удаляет большинство масляно-жировых
загрязнений, даже в труднодоступных местах.

ЭКОНОМИЧНО

Высококонцентрированное пенное средство,
разводится водой до 1:50.

Сильная активность
рабочего раствора

Низкое пенообразование.

Не оставляет разводов
на поверхности

Не содержит метасиликат натрия и не оставляет налёта
после применения. Моющие добавки не теряют своей
работоспособности в воде любой жёсткости.



■ Применяется в авиации. Имеет допуск ВНИИАМ.

■ Обладает эмульгирующим действием, отрывает
загрязнения от поверхности и легко удаляет.


■ Можно использовать в ультразвуковых мойках.

■ Безопасен для кожи рук.

Способ применения


Узнайте больше о применении средства у Вашего
персонального менеджера

1



Развести концентрат водой (+30...+60 °C)
в соотношении:
слабые загрязнения: 1:40-1:50;
сильные загрязнения: 1:20.

2



Нанести готовый раствор на поверхность протирочным
материалом, щеткой или при помощи ручного
распылителя.


3



30 сек - 5 мин

Оставить на 30 сек - 5 мин, не допуская высыхания.

4



Смыть водой или протереть сухой ветошью.

5



Для сильных загрязнений может потребоваться
механическое воздействие, замачивание или
увеличение концентрации.



При длительном контакте с рабочим раствором
использовать перчатки.

pH 1% раствора



7,5-8,5



Обслуживание оборудования и механизмов

Название средства	Объект применения	Материалы, поверхности	Способ применения	Что делает/Назначение
КЕМАКС СП	Оборудование пищевой промышленности	нержавеющая сталь, черные металлы	Высокопенное. Применяется вручную / через пенный генератор.	Отмывает нагары и жировые загрязнения, в т.ч., застарелые
МЕТАСИЛ	Оборудование: станки, шкафы, столы, узлы, детали	Черные и цветные металлы	Пенное средство для вертикальных поверхностей. Обязательно смывать.	Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера.
МЕТАФОМ			Низкопенное средство для применения в мойках и методом замачивания и распыления. Обязательно смывать.	
МКТ-80			Низкопенное средство для применения в мойках и методом замачивания и распыления.	Отмывает масла, смазки, масло-жировые загрязнения общего характера.
ПЕРСЕЙ			Вручную и в ультразвуковых ваннах.	
ЭМУЛЬСАТ			На вертикальных поверхностях.	Отмывает гудрон, смолы, вязкие смазки, парафины, отработанное масло, мазут, масляные нагары.
Е-19			Вручную и методом замачивания.	Отмывает смазки, консервирующие пленки, масла, масляные нагары.
К-01	Технологическое / чувствительное оборудование (прессформы)	Черные и цветные металлы	Распыление.	Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера, легкие смазки, масла, обезжиривание.
К-02			Распыление. Протереть после выдержки.	Отмывает ржавчину, следы побелости, смазки, масла, воски, смолы, остатки расплавленного пластика.
М140	Детали, крепеж	Любые	Распыление.	Расклинивает.
К-08				Расклинивает и смызывает.
ГИДРОФОБ	Электрооборудование		Распыление. Продуть после выдержки.	Вытесняет влагу.
СМ-37	Пресс-формы, резино-технические изделия, малонагруженные узлы и механизмы	Металлические	Распыление.	Смазывает, облегчает отделение деталей.
СМ-22	Цепи, тросы		Распыление.	Смазывает, снижает трение, защищает от пыли и влаги
ОКСИКЛИН	Элементы и детали промышленного оборудования	Чугун, углеродистая сталь, сплавы черных металлов	Замачивание	Удаляет налет и ржавчину
К-05	Следы клеевой основы на любых поверхностях	металлические, керамические, пластиковые	Распыление	Удаляет следы клеевой основы

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективной эксплуатации зданий и оборудования - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте