



**В 1,5-2 раза**  
выгоднее  
импортных аналогов



Разрешено для применения  
на предприятиях  
пищевой промышленности



Справляется со  
сложными загрязнениями

# K-02

## Деликатная очистка

Удаление смазок, масел, восков,  
ржавчины, и смоляных отложений

Аэрозольный  
обезжиривающий  
очиститель  
для обслуживания  
пресс-форм, деталей  
прессовыдувных машин  
и механизмов  
технологического  
оборудования

**БЕЗОПАСНО**  
Не оставляет сухого остатка, не вызывает коррозии.  
Безопасен для персонала.

**СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ**  
и трудоемкость обслуживания оборудования.

**РЕКОМЕНДОВАН**  
для предприятий пищевой промышленности для очистки  
наружных поверхностей и деталей оборудования,  
не контактирующих с продуктами питания.

Безопасный пропеллент:  
углекислый газ


Использование углекислого газа в качестве наполнителя  
позволяет соблюдать требования по безопасности  
к окружающей среде и снизить риски пожароопасности  
(по сравнению с пропан-бутановой смесью).

100% эвакуация  
продукта


Достаточно часто при использовании различных  
аэрозольных баллонов возникает ситуация: продукт  
в баллоне ещё есть, а давление в баллоне недостаточно  
для дальнейшего применения средства. Это приводит  
к утрате 12-18% от заявленного объёма.  
Аэрозольные баллоны **КЕМИЛАЙН®** проходят  
тестирование на 100% эвакуацию продукта. Полное  
использование содержимого баллона обеспечивает  
экономия до 10-20%.



- ✔ Подходит для очистки клеевой основы.
- ✔ Эффективно удаляет термические наплывы пластика, резины.
- ✔ Не повреждает легкие сплавы (пайку, латунь, медь, сталь).
- ✔ Не повреждает большинство изоляционных материалов, резин, пластмасс.
- ✔ Не содержит хлорсодержащих растворителей.
- ✔ Не содержит озон-разрушающих хладонов.

**Способ применения****Узнайте больше о применении средства у Вашего персонального менеджера****1**

Тщательно встряхнуть баллон.

**2**

Нанесите К-02 на обрабатываемую поверхность.

**3****10 сек - 3 мин**

Оставьте на период 10 сек - 3 мин.

**4**

Удалите избыток средства и остатки загрязнений ветошью или сжатым воздухом.



- Перед использованием на лакокрасочных поверхностях и резинотехнических изделиях предварительно проверить устойчивость на малозаметном участке.
- Огнеопасно! Не использовать при температуре выше 50 °С!
- Не разбирать, не прокалывать, не сжигать баллон после использования!
- При работе использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, спецодежду). Избегать контакта средства с глазами. Может вызвать сонливость, головокружение. Применять только в хорошо вентилируемом помещении.
- При продолжительном использовании средства применять респиратор. При контакте с кожей может вызвать раздражение.



## Обслуживание оборудования и механизмов

Название средства	Объект применения	Материалы, поверхности	Способ применения	Что делает/Назначение
КЕМАКС СП	Оборудование пищевой промышленности	нержавеющая сталь, черные металлы	Высокопенное. Применяется вручную / через пенный генератор.	Отмывает нагары и жировые загрязнения, в т.ч., застарелые
МЕТАСИЛ	Оборудование: станки, шкафы, столы, узлы, детали	Черные и цветные металлы	Пенное средство для вертикальных поверхностей. Обязательно смыть.	Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера.
МЕТАФОМ			Низкопенное средство для применения в мойках, методом замачивания и распыления. Обязательно смыть.	
МКТ-80			Низкопенное средство для применения в мойках и методом замачивания и распыления.	Отмывает масла, смазки, масло-жировые загрязнения общего характера.
ПЕРСЕЙ			Вручную и в ультразвуковых ваннах.	
ЭМУЛЬСАТ			На вертикальных поверхностях.	Отмывает гудрон, смолы, вязкие смазки, парафины, отработанное масло, мазут, масляные нагары.
Е-19			Вручную и методом замачивания.	Отмывает смазки, консервирующие пленки, масла, масляные нагары.
К-01	Технологическое / чувствительное оборудование (прессформы)	Черные и цветные металлы	Распыление.	Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера, легкие смазки, масла, обезжиривание.
К-02			Распыление. Протереть после выдержки.	Отмывает ржавчину, следы побелости, смазки, масла, воски, смолы, остатки расплавленного пластика.
М140	Детали, крепеж	Любые	Распыление.	Расклинивает.
К-08			Распыление.	Расклинивает и смызывает.
ГИДРОФОБ	Электрооборудование	Любые	Распыление. Продуть после выдержки.	Вытесняет влагу.
СМ-37	Пресс-формы, резино-технические изделия, малонагруженные узлы и механизмы		Распыление.	Смазывает, облегчает отделение деталей.
СМ-22	Цепи, тросы	Металлические	Распыление.	Смазывает, снижает трение, защищает от пыли и влаги
ОКСИКЛИН	Элементы и детали промышленного оборудования	Чугун, углеродистая сталь, сплавы черных металлов	Замачивание	Удаляет налет и ржавчину
К-05	Следы клеевой основы на любых поверхностях	металлические, керамические, пластиковые	Распыление	Удаляет следы клеевой основы

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективной эксплуатации зданий и оборудования - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте