



Сокращает время проведения планового и капитального ремонта механизмов за счет высокой проникающей способности



Предотвращает заклинивание благодаря высокой смазывающей способности. Позволяет применять детали повторно

# К-08

## Теперь все открутится

Разрушает структуру ржавчины, освобождает прикипевшие детали, предупреждает их повреждение



Безопасно для всех металлов и большинства поверхностей

Средство  
с дисульфидом  
молибдена  
для освобождения  
заклинивших,  
заокисших деталей

**ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ**

Сохраняет эффективность в ходе эксплуатации деталей при температуре до 300 °С.

**УНИВЕРСАЛЬНО**

Может применяться как смазка для трущихся деталей и механизмов.

**ТЕХНОЛОГИЧНО**

Смазывает и защищает резьбовые соединения, позволяет использовать детали многократно.

Углекислый газ в  
качестве пропеллента

Использование углекислого газа в качестве наполнителя позволяет соблюдать требования по безопасности к окружающей среде и снизить риски пожароопасности (по сравнению с пропан-бутановой смесью).

100% эвакуация  
продукта


Достаточно часто, при использовании различных аэрозольных баллонов, возникает ситуация: продукт в баллоне ещё есть, а давление в баллоне недостаточно для дальнейшего применения средства. Это приводит к утрате 12-18% от заявленного объёма. Аэрозольные баллоны **КЕМИЛАЙН®** проходят тестирование на 100% эвакуацию продукта. Полное использование содержимого баллона обеспечивает экономию до 10-20%.




- ✔ Высокая проникающая способность (в 2,5 раза выше, чем у аналогов).
- ✔ Сильный смазывающий эффект. Значительно снижает трение, чем уменьшает износ крепежа.
- ✔ Комплектуется специальной насадкой для обработки труднодоступных мест.

## Способ применения

## Узнайте больше о применении средства у Вашего персонального менеджера

**1**

Тщательно встряхнуть баллон.

**2**

Предварительно обстучать молотком резьбовое соединение.

**3**

3 сек - 5 мин

Нанести К-08, оставить на период 3 сек-5 мин.



- Избегать контакта средства с глазами.
- При продолжительном использовании средства в плохо проветриваемом помещении применять респиратор.
- **ОГНЕОПАСНО!** Баллон под давлением: предохранять от прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С!
- Запрещается разбирать и прокалывать пустые баллоны!
- При работе использовать средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, спецодежду). Применять только в хорошо вентилируемом помещении.
- При продолжительном использовании средства в плохо проветриваемом помещении применять респиратор.
- Избегать контакта средства с глазами!



## Обслуживание оборудования и механизмов

Название средства	Объект применения	Материалы, поверхности	Способ применения	Что делает/Назначение
КЕМАКС СП	Оборудование пищевой промышленности	Нержавеющая сталь, черные металлы	Высокопенное. Применяется вручную / через пенный генератор	Отмывает нагары и жировые загрязнения, в т.ч., застарелые
МЕТАСИЛ	Оборудование: станки, шкафы, столы, узлы, детали	Черные и цветные металлы	Пенное средство для вертикальных поверхностей. Обязательно смывать	Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера
МЕТАФОМ			Низкопенное средство для применения в мойках, методом замачивания и распыления. Обязательно смывать	
МКТ-80			Низкопенное средство для применения в мойках и методом замачивания и распыления	Отмывает масла, смазки, масло-жировые загрязнения общего характера
ПЕРСЕЙ			Вручную и в ультразвуковых ваннах	
ЭМУЛЬСАТ			На вертикальных поверхностях	
Е-19			Вручную и методом замачивания	
К-01	Технологическое / чувствительное оборудование (прессформы)	Черные и цветные металлы	Распыление	Отмывает масло-жировые загрязнения общего характера, легкие смазки, масла, обезжиривание
К-02			Распыление. Протереть после выдержки.	Отмывает ржавчину, следы побелости, смазки, масла, воски, смолы, остатки расплавленного пластика
К-03	Технологическое оборудование, рабочие поверхности, инструменты	Металлические	Распыление	Удаляет нагары, остатки масел, смазок, эксплуатационные загрязнения, следы резины, битум, воск
SM-11	Пресс-формы, штампы, оснастка	Металлические	Распыление	Защитная смазка для длительного хранения
М 140	Детали, крепеж	Любые	Распыление	Расклинивает
К-08			Распыление	Расклинивает и смазывает
ГИДРОФОБ	Электрооборудование	Любые	Распыление. Продуть после выдержки.	Вытесняет влагу
SM-37	Пресс-формы, резинотехнические изделия, малонагруженные узлы и механизмы		Распыление	Смазывает, облегчает отделение деталей
SM-22	Цепи, тросы	Металлические	Распыление	Смазывает, снижает трение, защищает от пыли и влаги
ОКСИКЛИН	Элементы и детали промышленного оборудования	Чугун, углеродистая сталь, сплавы черных металлов	Замачивание	Удаляет налет и ржавчину
К-05	Следы клеевой основы на любых поверхностях	Металлические, керамические, пластиковые	Распыление	Удаляет следы клеевой основы

Подробная информация об ассортименте средств КЕМИЛАЙН® для эффективного обслуживания оборудования и механизмов - у Вашего персонального менеджера и на нашем сайте